

SO63、SO69(SO96)、CWT等屏蔽引出终端

表F. SO175系列
(175°C [347°F])

电缆直径 mm(英寸)		产品型号		
电缆外径 (最大)	屏蔽层外径 (最小)	不带 预装引出线	预装引出线*	
			22 AWG	编织带
1.95 [0.075]	0.90 [0.035]	SO175-1-00	SO175-1-1-55-22-90	SO175-1-01
2.7 [0.105]	1.40 [0.055]	SO175-2-00	SO175-2-1-55-22-90	SO175-2-01
4.3 [0.170]	2.15 [0.085]	SO175-3-00	SO175-3-1-55-22-90	SO175-3-01
6.0 [0.235]	3.30 [0.130]	SO175-4-00	SO175-4-1-55-22-90	SO175-4-01
7.0 [0.275]	4.30 [0.170]	SO175-5-00	SO175-5-1-55-22-90	SO175-5-01

引出线的资料见表H

表G. S200系列
(200°C [392°F])

电缆直径 mm(英寸)		产品型号		
电缆外径 (最大)	屏蔽层外径 (最小)	不带 预装引出线	预装引出线*	
			22 AWG	编织带
1.95 [0.075]	0.90 [0.035]	S200-1-00	S200-1-1-WI-22-9	S200-1-01
2.7 [0.105]	1.40 [0.055]	S200-2-00	S200-2-1-WI-22-9	S200-2-01
4.3 [0.170]	2.15 [0.085]	S200-3-00	S200-3-1-WI-22-9	S200-3-01
6.0 [0.235]	3.30 [0.130]	S200-4-00	S200-4-1-WI-22-9	S200-4-01
7.0 [0.275]	4.30 [0.170]	S200-5-00	S200-5-1-WI-22-9	S200-5-01

引出线的资料见表H

表H. 预装引出线

产品系列	引出线线型	认证标准	镀层	导线束	最小长度 mm(英寸)
S200	M22759/91	MIL-W-22759/91	银	多股	150 [6.00]
M83519, SO63	55A0111	MIL-W-22759/32	锡	多股	150 [6.00]
SO96, SO175	55A0813	MIL-W-22759/41	镍	多股	150 [6.00]
SO63, SO96, SO3	编织带	未绝缘	镍	40 x 38 AWG	150 [6.00]
B-155	XL 聚乙烯	RoHS	锡	多股 (W2)	150 [6.00]
CWT	XL 聚乙烯	UL	锡	多股 (W1)	150 [6.00]
SO63, SO3	编织带	未绝缘	锡	多股	150 [6.00]

标准/认可

产品系列	认证机构	瑞侃标准
B-155	—	RT-1404
SO63*	NAS 1747	RT-1404
M83519**	MIL-S-83519/1&2	RT-1404
SO96***	NAS 1747	RT-1404
SO175	—	RT-1404
S200	—	RT-1404