

D-406导线连接头

特点

- 接头防水, 防盐雾和防腐蚀
- 提供应力释放
- 防震动
- 完全绝缘和电气连接保护
- 内层带胶, 比一般的连接可靠
- 通过UL, CUL, 和Lloyd's 认证



应用

- 车辆用导线的维修、装配
- 车辆附件的安装
- 船用电子设备
- 民用导线

产品选择

1. 确定导线尺寸
2. 选择产品编号

导线尺寸

AWG	mm ²	元件编号	颜色
26-24	0.15-0.25	D-406-0034	黄色
22-18	0.5-1.0	D-406-0001	红色
16-14	1.2-2.5	D-406-0002	蓝色
12-10	3-6	D-406-0003	黄色

产品特性

温度范围	-55°C~125°C
收缩比	2:1
物理特性	抗切割: 31kg 导线压接后的拉力: 红色(11.3 kg)、蓝色(22.7 kg)、黄色(27.2 kg) 不阻燃 160°C下168小时的热老化无裂痕
化学特性	防酒精、防汽油、防蓄电池酸、防柴油、防电动机润滑油、抗防冻剂、抗5%的盐水和制动液
电气特性	击穿电压: 2500V交流 绝缘阻抗: 1000兆欧(在100V直流条件下)

电缆附件及中间连接器件

D-406导线连接头

标准/认可

类型	机构	瑞侃
D-406	UL, CUL 91J4, E87681 Lloyd's 65247, HH02-93	RB-107

安装



1. 选择合适的连接尺寸, 剥线7.5毫米, 插入压接头里。



2. 用AD-1522压接钳压接



3. 热风枪加热使热缩管收缩。热溶胶溶化流动。

安装工具:

- HL 2010E
- AD-1522